

Easyliiss Inox



caractéristiques du produit :

Fonction: Podotactile
Type de produit: Clou podotactile
Localisation: Intérieur
Matières: Inox
Forme: Rond
Mise en oeuvre: À coller
Support: Pierre naturelle
Support: Sols résines
Support: Bois
Support: Carrelage
Support: Béton
Support: Sol plastique
Type de support: Lisse
Couleurs: Inox brossé

Galerie de produits :



Description du produit :

Easyliiss est un plot podotactile en inox 303 à coller, de dimension 25 mm x 5 mm.

L'inox 303 est de qualité supérieure à l'inox 304 A2, car il contient du molybdène (contenu également dans l'inox 316), ce qui lui confère une résistance accrue à la corrosion.

Dôme **conforme à la norme NF 98-351**, soit 25 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.

Méthode de pose :

Nettoyez et dégraissez le sol de façon à obtenir une adhérence correcte afin d'éviter un décollement prématuré.

- **1.** Tracer un trait parallèle à 50 cm de la première contremarche.
- **2.** Placer correctement le gabarit de pose au sol à partir de ce trait (en laissant les 50 cm libre).
- **3.** Mettre quelques gouttes de colle au milieu des empreintes du gabarit de pose.
- **4.** Veillez à remplir complètement le rond sous la tête du clou podotactile inox de colle.

